



• 4000K Source lumineuse Luminaire 21W 25,6W Puissance 2580lm 1950lm Flux Efficacité 123lm/W 76lm/W LOR 76% UGR <13

mm



inVision45 Surface/Pendant

21W / 1950lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 911mm


63970

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau Flood 52°

Application



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif 54034 Base transparente ø60x35mm