


## inVision45 Recessed

23W\* / 1360lm\* / 2200K-5000K / DALI / Medium 31° / 615mm

63988




Embouts en aluminium avec anodisation avec peinture électrostatique 100 % polyester texturée. Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision45 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz









Medium 31° Application

1020 lm 930 lm

Poids 1,3Kg

## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23W*	28W*
Flux	1880lm*	1360lm*
Efficacité	82lm/W	48lm/W
LOR	-	72%
UGR	-	<10



