


23W* / 1360lm* / 2200K-5000K / DALI /
Medium 31° / 611mm

63992



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
 Embouts en aluminium avec anodisation avec peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
 Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision45 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible.
 Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 DALI DT8
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Angle du faisceau
Medium 31°



Poids
1,3Kg

LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23W*	28W*	
Flux	1880lm*	1360lm*	
Efficacité	82lm/W	48lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<10	

mm



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm
56051