

### 2200K-5000K Source lumineuse Luminaire 46W\* 54,1W\* Puissance 3760lm\* 2840lm\* Flux Efficacité 82lm/W 52lm/W LOR 76% UGR <16

mm



# inVision45 Surface/Pendant

46W\* / 2840lm\* / 2200K-5000K / DALI / Flood 52° / 1211mm

63995


Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation avec peinture électrostatique 100 % polyester texturée. Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision45 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz







## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

## Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez  $\textbf{contacter: support@om-light.com} \ \emptyset 60 \times 35 \text{mm}$ 56051