MGB
Made-to-measure

45W / 2300lm / 3000K / On/Off / Diffuse indirect / 1411mm

64080



Conception : Eduardo Souto de Moura
Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.
Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.
Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**45W**	**65W**
Flux	**5750lm**	**2300lm**
Efficacité	**128lm/W**	**35lm/W**
LOR	**-**	**40%**
UGR	**-**	**<25**



Angle du faisceau
Diffuse indirect

Application

Poids
7Kg

mm



Finitions
- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005
- ● **.03** Gris / RAL 9006

Obligatoire
54034 Base transparente
Ø60x35mm
54080 Base en aluminium
Ø60x37mm

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419