

21W / 2185lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
ø400mm

64561

Accessoire encastré pour différentes hauteurs de  
plafond sur demande

Conception: O/M

Luminaire en retrait doté d'un corps aluminium  
anodisé, revêtu d'une peinture électrostatique 100 %  
polyester texturée, indiquée pour les conditions  
climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite  
uniformité de la lumière.

Accessoires d'encastrement fournis séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W	26W
Flux	3230lm	2185lm
Efficacité	154lm/W	84lm/W
LOR	-	68%
UGR	-	<25





Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
4,5Kg

mm

Ø407



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

#### Obligatoire

59077 Accessoire d'encastrement  
Ø398x498x114mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com