



## **●** 3000K Source lumineuse Luminaire 21W 26W Puissance 3230lm 2185lm Flux Efficacité 154lm/W 84lm/W LOR 68% UGR <25

mm





## Sky **Pendant**

21W / 2185lm / 3000K / On/Off / Diffuse / ø400mm

64582

Conception: O/M

Luminaire en suspension doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.


Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Système de suspension à réglage millimétrique en hauteur à commander séparément.

Socle d'alimentation en polycarbonate transparent, câble d'alimentation transparent (3x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,2 mm) avec système de réglage millimétrique en hauteur fournis séparément.

Les accessoires sont fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP43 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau

Application

Poids 4,5Kg

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

.02 Noir / RAL 9005

**.03** Gris / RAL 9006

Obligatoire

59080 Accessoire de fixation de pendentif 54034 Base transparente ø60x35mm