



## **●** 4000K Source lumineuse Luminaire 66W 77,6W Puissance 11800lm 9570lm Flux Efficacité 179lm/W 123lm/W LOR 81% UGR <25

□ mm		2000
		A
		83 •
	<b>→</b> Ø850 <b>→</b>	

## Sky **Pendant**

66W / 9570lm / 4000K / On/Off / Diffuse / ø850mm

64590

Conception: O/M

Luminaire en suspension doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.


Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Système de suspension à réglage millimétrique en hauteur à commander séparément.

Socle d'alimentation en polycarbonate transparent, câble d'alimentation transparent (3x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,2 mm) avec système de réglage millimétrique en hauteur fournis séparément.

Les accessoires sont fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP43 | 230Vac | 50/60Hz



## Application Poids

## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 .02 Noir / RAL 9005

**.03** Gris / RAL 9006

Obligatoire

59080 Accessoire de fixation de pendentif 54034 Base transparente ø60x35mm