

## Go

3,7W / 300lm / 2700K / Flood 42° / ø50mm

64733




Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Driver doit être commandée séparément. IP44 | 100mA



1 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,7W	3,7W
Flux	375lm	300lm
Efficacité	101lm/W	81lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<16




Angle du faisceau Flood 42°

Application



Poids 0.08Kg mm @Ø45



## Finitions

O .04 Blanc Mat

• .05 Noir Mat

Obligatoire

59088 Driver On/Off [100mA]

138×30×21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144×30×21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122×41×23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130×30×20mm

Optionnel

**59148** Louvre

ø25x4mm

59149 Elliptical diffuser

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez

contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-27G1000-B-83