

10W / 5W / 1155lm / 580lm / 3000K / On/Off  
/ Spot 20° / ø100mm

64851



Conception : O/M


Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP65 | 300mA / 150mA



| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire      |
|------------|-------|------------------|----------------|
| Puissance  |       | 10W / 5W         | 10W / 5W       |
| Flux       |       | 1540lm / 770lm   | 1155lm / 580lm |
| Efficacité |       | 154lm/W          | 116lm/W        |
| LOR        |       | -                | 75%            |
| UGR        |       | -                | <10            |



Angle du faisceau  
Spot 20°

Application



Poids  
0.37Kg



## Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

## Obligatoire

- 59109** Driver On/Off [300mA]  
147x43x30mm
- 59108** Driver On/Off [150mA]  
147x43x30mm
- 59111** Driver DALI [300mA]  
144x30x21mm
- 59110** Driver DALI [150mA]  
144x30x21mm
- 59113** Driver PhaseCut [300mA]  
102x51x30mm
- 59112** Driver PhaseCut [150mA]  
102x49x29mm
- 59115** Driver 1-10V [300mA]  
130x30x20mm
- 59114** Driver 1-10V [150mA]  
130x30x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-30G10FB-C-83