

14W / 7W / 1755lm / 880lm / 3500K / On/Off
/ Flood 42° / ø100mm

64855



Conception : O/M


Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP65 | 400mA / 200mA



LED	3500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W / 7W	14W / 7W	14W / 7W
Flux	2320lm / 1160lm	1755lm / 880lm	1755lm / 880lm
Efficacité	165lm/W	125lm/W	125lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<13	<13



Angle du faisceau
Flood 42°

Application



Poids
0.37Kg



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

- 59117** Driver On/Off [400mA]
147x43x30mm
- 59116** Driver On/Off [200mA]
147x43x30mm
- 59119** Driver DALI [400mA]
144x30x21mm
- 59118** Driver DALI [200mA]
144x30x21mm
- 59121** Driver PhaseCut [400mA]
111x22x52mm
- 59120** Driver PhaseCut [180mA]
102x49x29mm
- 59123** Driver 1-10V [400mA]
163x30x21mm
- 59122** Driver 1-10V [200mA]
130x30x20mm

The cutout dimensions are for plasterboard ceilings. For other type of material please contact: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-35G20FB-C-83