

Over Surface

5,6W / 350lm / 3000K / On/Off / Medium 40° / ø45mm

64888



Conception : O/M + Bartenbach GmbH Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.


Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.

Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam Driver à commander séparément. IP20 / 450mA




● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	5,6W
Flux	460lm	350lm
Efficacité	82lm/W	50lm/W
LOR	-	76%
Condition de fonctionnement	-	Current source



Angle du faisceau Medium 40° Application Poids

0,30Kg





Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59084 Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]

140×30×21mm

59085 Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]

163×30×21mm

59086 Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]

140×30×21mm

59087 Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]

163×30×21mm

Optionnel

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35×1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Diffuseur doux

ø35x2mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560290L