



## Over Surface

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 16° /  
ø45mm

**64890**



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Oriental par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.


Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver à commander séparément.  
IP20 / 450mA



**4000K**

|                                    | <b>Source lumineuse</b> | <b>Luminaire</b>      |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Puissance</b>                   | <b>5,6W</b>             | <b>5,6W</b>           |
| <b>Flux</b>                        | <b>480lm</b>            | <b>215lm</b>          |
| <b>Efficacité</b>                  | <b>86lm/W</b>           | <b>31lm/W</b>         |
| <b>LOR</b>                         | -                       | <b>45%</b>            |
| <b>Condition de fonctionnement</b> | -                       | <b>Current Source</b> |



Angle du faisceau  
**Spot 16°**

Application

Poids  
**0,30Kg**

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**59084** Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]

140x30x21mm

**59085** Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]

163x30x21mm

**59086** Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]

140x30x21mm

**59087** Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]

163x30x21mm

Optionnel

**59072** 1/4 CTO

ø35x1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

**59075** Diffuseur doux

ø35x2mm

