




Tubo Pro Surface

53W / 4690lm / 3000K / DALI / Wide flood
76° / 2984mm

64899




Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire de surface avec corps tubulaire en PMMA semi-brillant de 70 mm de diamètre.
Embouts en polycarbonate transparent avec angles d'installation marqués.
Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Équipé d'un câble de 2m (5x0.75mm²).
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	53W	62,4W	
Flux	6900lm	4690lm	
Efficacité	130lm/W	75lm/W	
LOR	-	68%	
UGR	-	<16	



Angle du faisceau
Wide flood 76°



Poids

2984 mm

Finitions

.01 Blanc / RAL 9010

Obligatoire

59163 Accessoire de montage en surface (>1600mm)

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité E
Identifiant du modèle 2053560160

