



## Tubo Pro Pendant

34W / 2935lm / 3500K / DALI / Wide flood  
76° / 1256mm

64926




Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire suspendu avec corps tubulaire en PMMA semi-brillant de 70 mm de diamètre.  
Embouts en polycarbonate transparent avec angles d'installation marqués.  
Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Équipé d'un câble de 2m (5x0.75mm<sup>2</sup>).  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	34W	39,1W	
Flux	4320lm	2935lm	
Efficacité	130lm/W	75lm/W	
LOR	-	68%	
UGR	-	<19	



Angle du faisceau  
**Wide flood 76°**

Application

Poids

mm



Finitions  
○ .01 Blanc / RAL 9010

Obligatoire  
**59146 Accessoire pour montage suspendu**

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité D  
Identifiant du modèle 4053560234