

Nub

2,1W / 85lm / 2700K / Spot 15° / ø28mm

64941


Conception: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps en
aluminium moulé sous pression avec peinture
électrostatique 100 % polyester. Lentille focale aux
surfaces complexes pour fournir un point focal à
travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un
éclairage à faible éblouissement.

Driver doit être commandée séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam IP65



| 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 2,1W | 2,1W |
| Flux | 185lm | 85lm |
| Efficacité | 88lm/W | 31lm/W |
| LOR | - | 46% |
| UGR | - | <10 |
| | | |




Angle du faisceau
Spot 15°

Application

Poids 0,09Kg





Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59000 Accessoire sans collerette

ø32x35mm

59036 Accessoire avec collerette

ø38×75mm

59157 Driver On/Off [1 à 5 luminaires]

158×22×19mm

59158 Driver DALI [1 à 6 luminaires]

113×24×20mm

Optionnel

59083 Removal tool

59001 1/4 CTO

ø17×1,1mm

59002 1/2 CTO ø17x1,1mm

59003 Louvre

ø17x3mm

59004 Diffuseur soft

ø17×1mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com

Les drivers On/Off pour plus d'un luminaire et les drivers DALI doivent être placés à distance.