

## Nub Flush

2,1W / 90lm / 2700K / Spot 16° / 8mm

64944

Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lentille de focalisation aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.


Fourni avec l'accessoire d'encastrement fermacell® plasterboard fiber ou la plaque de plâtre.

Driver doit être commandée séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam IP65



<b>●</b> 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	2,1W	2,1W
Flux	185lm	90lm
Efficacité	88lm/W	33lm/W
LOR	-	49%
UGR	-	<19




Angle du faisceau
Spot 16°

Application

Poids 0,96Kg

Ø7201x201



## Finitions

## • .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59157 Driver On/Off [1 à 5 luminaires]

158×22×19mm

59158 Driver DALI [1 à 6 luminaires]

113×24×20mm

Optionnel

59013 Trappe d'accès au plafond pour drivers

365×365×13mm

59034 Profilé métallique plaque de plâtre pour Nub

250x47x18mm

Optionnel (positionné à l'usine)

**59001** 1/4 CTO

ø17x1mm

**59002** 1/2 CTO

ø17×1mm

**59003** Louvre

ø17x3mm

59004 Diffuseur soft

ø17×1mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com