

1,1W / 45lm / 3000K / On/Off / Spot 17° /
31mm

65038



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.


Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------|--------|------------------|-----------|
| | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 1,1W | 1,4W | |
| Flux | 105lm | 45lm | |
| Efficacité | 95lm/W | 32lm/W | |
| LOR | - | 43% | |
| UGR | - | <10 | |



Angle du faisceau
Spot 17°



Poids
0,15Kg

26 mm

26x26

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

