

26W / 1040lm / 3000K / On/Off / Spot 17° /  
600mm

65051




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.  
 Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.  
 Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>26W</b>	<b>30,7W</b>	
<b>Flux</b>	<b>2370lm</b>	<b>1040lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>94lm/W</b>	<b>34lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>44%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	



Angle du faisceau  
**Spot 17°**



Application  
**0,5Kg**

mm

26x594

**Finitions**

- .01 Blanc / RAL 9010**
- .02 Noir / RAL 9005**

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

