

6,3W / 260lm / 3000K / DALI / Spot 17° /  
150mm

65063



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.


Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,3W	7,9W	
Flux	595lm	260lm	
Efficacité	94lm/W	33lm/W	
LOR	-	44%	
UGR	-	<10	



Angle du faisceau  
Spot 17°



Poids  
0,22Kg

mm

26x144

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

