



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.


Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>51W</b>	<b>59,3W</b>	
<b>Flux</b>	<b>5280lm</b>	<b>2325lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>105lm/W</b>	<b>39lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>44%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	



Angle du faisceau  
Spot 17°



Application  
Poids  
0,6Kg

mm

26x1194

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

