

inVision

6,3W / 265lm / 2700K / DALI / Spot 17° / 300mm

65154



Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.


Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





| ● 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 6,3W | 7,9W |
| Flux | 605lm | 265lm |
| Efficacité | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |




Angle du faisceau Spot 17°

Application



Poids

| е | not | found | or | type | unknown |
|---|-----|-------|----|------|---------|



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com