

2700K

Puissance

Flux Efficacité


LOR

UGR

## inVision35 **Recessed Wallwasher**

51W / 3665Im / 2700K / DALI / Wallwasher / 1211mm

65281



Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





 105°	1
 90*	
 75*	
60°	
45*	
 30°	150
cd/klm	



mm △√ 37x1204

Source lumineuse

51W

4825lm

96lm/W



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

50047 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

• • • • • •

Luminaire

59,3W

3665lm

62lm/W