


inVision45 Recessed

51W / 1980lm / 2700K / On/Off / Spot 17° / 1215mm

65483



Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





105*
 90*
 75*
 60°
 45*
 30°
cd/klm



O .01 Blanc / RAL 9010 .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Finitions

51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



● 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	51W	59,3W
Flux	4500lm	1980lm
Efficacité	89lm/W	33lm/W
LOR	-	44%
UGR	-	<10



