

inVision45 Recessed

26W / 1160lm / 4000K / On/Off / Spot 17° / 615mm

65523



Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





| 105* |
|--------|
| 90* |
| 75* |
| 60° |
| 45* |
| |
| 30° |
| cd/klm |



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



| 1000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 26W | 30,7W |
| Flux | 2640lm | 1160lm |
| Efficacité | 105lm/W | 38lm/W |
| LOR | - | 44% |
| UGR | - | <10 |



