

21W / 1320lm / 2700K / DALI / Medium 30° / 901mm

73024




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module avec lentille à double focalisation avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc




| LED | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|--------|------------------|-----------|
| Puissance | 21W | | 25,6W |
| Flux | 1800lm | | 1320lm |
| Efficacité | 86lm/W | | 52lm/W |
| LOR | - | | 73% |
| UGR | - | | <10 |



Angle du faisceau
Medium 30°

Application



Poids

-

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 4053560342L

