

6,9W / 630lm / 4000K / DALI / Medium 30° /
301mm

73080

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module avec lentille à double focalisation avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.


Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.

IP20 | 48Vdc




| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 6,9W | 8,6W |
| Flux | | 860lm | 630lm |
| Efficacité | | 125lm/W | 73lm/W |
| LOR | | - | 73% |
| UGR | | - | <10 |



Angle du faisceau
Medium 30°


Application



Poids

-

mm



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560345L