Sys
inVision module

6,9W / 630lm / 4000K / DALI / Medium 30° / 301mm

73080

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module avec lentille à double focalisation avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc

LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**6,9W**	**8,6W**
Flux	**860lm**	**630lm**
Efficacité	**125lm/W**	**73lm/W**
LOR	**-**	**73%**
UGR	**-**	**<10**



Angle du faisceau
Medium 30°

Application



Poids
-

mm



Finitions

- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005

Optionnel
70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D
Identifiant du modèle 4053560345L

This page was generated on 2025-12-07. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419