

28W / 2480lm / 4000K / DALI / Medium 30° /  
601mm

73085





Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module avec lentille à double focalisation avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.  
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>28W</b>	<b>34,1W</b>	
<b>Flux</b>	<b>3400lm</b>	<b>2480lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>121lm/W</b>	<b>73lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>73%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;10</b>	



Poids

mm

Definitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

**70045** Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité D  
Identifiant du modèle 4053560345H

