

28W / 2600lm / 4000K / DALI / Flood 50° /
1201mm

73094

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module avec lentille à double focalisation avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.


Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.

IP20 | 48Vdc




| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance | 28W | | 34,1W |
| Flux | 3440lm | | 2600lm |
| Efficacité | 123lm/W | | 76lm/W |
| LOR | - | | 76% |
| UGR | - | | <13 |



Angle du faisceau
Flood 50°

Application



Poids

-

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe
d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560345L

