

56W / 5160lm / 4000K / DALI / Flood 50° /  
1201mm

73095





Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
 Module avec lentille à double focalisation avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.  
 Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP20 | 48Vdc



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>56W</b>	<b>65,9W</b>	
<b>Flux</b>	<b>6800lm</b>	<b>5160lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>121lm/W</b>	<b>78lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>76%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>	



Poids

1201 mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560345H

