

10W / 1027lm / 3000K / DALI / Flood 65° /
617mm

75021




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module avec lentilles linéaires extrudées
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc




| | | | |
|------------|---------|------------------|-----------|
| | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 10W | 13W | |
| Flux | 1285lm | 1027lm | |
| Efficacité | 129lm/W | 82lm/W | |
| LOR | - | 80% | |
| UGR | - | <16 | |



Angle du faisceau
Flood 65°

Application



Poids

21mm

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité E
Identifiant du modèle 2053560160M

