

15W / 1540lm / 3000K / DALI / Flood 65° /
905mm

75025




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module avec lentilles linéaires extrudées
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc




| | | | |
|------------|---------|------------------|-----------|
| | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 15W | 19W | |
| Flux | 1920lm | 1540lm | |
| Efficacité | 128lm/W | 84lm/W | |
| LOR | - | 80% | |
| UGR | - | <16 | |



Angle du faisceau
Flood 65°

Application



Poids

1 mm

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité E

Identifiant du modèle 2053560160M

