

9,9W / 1080lm / 4000K / DALI / Wide flood
80° / 905mm

75058




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
 Module avec lentilles linéaires extrudées
 (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,
 intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
 Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP20 | 48Vdc




	LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	9,9W	13W	
Flux	1350lm	1080lm	
Efficacité	136lm/W	87lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	



Angle du faisceau
Wide flood 80°

Application



Poids

1 mm

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
 20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
 par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
 d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
 d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560084L

