

14W / 1440lm / 4000K / DALI / Flood 65° /  
1193mm

75060


Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module avec lentilles linéaires extrudées  
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,  
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.

IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W	18W	18W
Flux	1800lm	1440lm	1440lm
Efficacité	136lm/W	84lm/W	84lm/W
LOR	-	80%	80%
UGR	-	<13	<13



Angle du faisceau  
Flood 65°

Application



Poids

-

mm

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

**70045** Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560084L

