

20W / 2230lm / 4000K / DALI / Flood 65° /  
1193mm

75061




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
 Module avec lentilles linéaires extrudées  
 (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,  
 intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
 Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	20W	25W	
Flux	2780lm	2230lm	
Efficacité	139lm/W	91lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<16	



Angle du faisceau  
 Flood 65°

Application



Poids

1193 mm

Definitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules  
 20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
 par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
 d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
 d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560084M

