



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|--------|--------------|-----------|
|  LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | 52W | 61,2W | |
| Fluxo | 4800lm | 3640lm | |
| Eficiência | 92lm/W | 60lm/W | |
| LOR | - | 76% | |
| UGR | - | <16 | |



Ângulo de abertura
Flood 52°

Aplicação



Peso
0,6Kg



26x1194



Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência F
Identificador modelo 4053560342H