



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |        |              |           |
|---|--------|--------------|-----------|
|  LED | 3000K  | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência  | 52W    | 61,2W        |           |
| Fluxo   | 5160lm | 3920lm       |           |
| Eficiência  | 99lm/W | 64lm/W       |           |
| LOR   | -      | 76%          |           |
| UGR   | -      | <16          |           |



Ângulo de abertura  
**Flood 52°**

## Aplicação



Peso  
0,6Kg



26x1194



## Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
- ☒ .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.

Para outro tipo de material, por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência E  
Identificador modelo 4053560343H