

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com  
pintura eletrostática texturada com tinta 100%  
poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras  
individuais complexas na superfície, de forma a  
oferecer um ponto focal através de uma abertura  
para uma área de iluminação sem encandeamento.  
Molas especiais disponíveis a pedido.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.


IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14W		17,1W
Fluxo	1720lm		1300lm
Eficiência	123lm/W		76lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<13

Ângulo de abertura  
Flood 52°

Aplicação

Peso  
0,5Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.

Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência  
D

Identificador modelo 4053560345L