

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam


Fonte de alimentação incluída.

DALI DT8


IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2200K-5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| Potência   |             | 23W*         | 28W*      |
| Fluxo      |             | 1880lm*      | 1360lm*   |
| Eficiência |             | 82lm/W       | 48lm/W    |
| LOR        |             | -            | 72%       |
| UGR        |             | -            | <10       |

Ângulo de abertura  
Medium 31°

Aplicação

Peso  
0,5Kg

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com