



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.

Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.

Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 4,5W | 5,8W |
| Fluxo | | 520lm | 470lm |
| Eficiência | | 116lm/W | 81lm/W |
| LOR | | - | 90% |
| UGR | | - | <16 |



Ângulo de abertura
Flood 56°

Aplicação



Peso
0,53Kg



Ø78 (trim version)



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59014** Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)
150x91x20mm
- 59038** Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico)
156x100x78mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F
Identificador modelo 2053560257L