

9,8W / 1220lm / 4000K / On/Off / Flood 56°
/ ø85mm

60167




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.
Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.
Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		9,8W	12,3W
Fluxo		1360lm	1220lm
Eficiência		139lm/W	100lm/W
LOR		-	90%
UGR		-	<19



Ângulo de abertura
Flood 56°

Aplicação

Peso
0,53Kg



Ø78 (trim version)



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59014** Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)
150x91x20mm
- 59038** Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico)
156x100x78mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F
Identificador modelo 2053560247H