

**One
IP65**

9,8W / 670lm / 3000K / On/Off / Medium
40° / ø85mm

60201



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e perfeitamente controlado.

Sistema de fácil montagem, com molas de fixação.

Acessórios de encastramento para diferentes aplicações disponíveis.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Power supply included.

IP65 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	9,8W		12,3W
Fluxo	1035lm		670lm
Eficiência	106lm/W		55lm/W
LOR	-		65%
UGR	-		<10



Ângulo de abertura
Medium 40°

Aplicação



Peso
0,53Kg



078 (trim version)



Acabamentos

☐ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Optional

59014 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)
150x91x20mm

59038 Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico)
156x100x78mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo 2053560257H