

9,8W / 690lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

60215



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e perfeitamente controlado.

Sistema de fácil montagem, com molas de fixação.

Acessórios de encastramento para diferentes aplicações disponíveis.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		9,8W	12,3W
Fluxo		1360lm	690lm
Eficiência		139lm/W	56lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<10



Ângulo de abertura  
Spot 15°

Aplicação



Peso  
0,58Kg



Ø78 (trim version)



## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

## Opcional

- 59014** Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)  
150x91x20mm
- 59038** Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico)  
156x100x78mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F  
Identificador modelo 2053560247H