

9,8W / 690lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

60215



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e perfeitamente controlado.

Sistema de fácil montagem, com molas de fixação.

Acessórios de encastramento para diferentes aplicações disponíveis.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 9,8W         | 12,3W     |
| Fluxo      |       | 1360lm       | 690lm     |
| Eficiência |       | 139lm/W      | 56lm/W    |
| LOR        |       | -            | 51%       |
| UGR        |       | -            | <10       |



Ângulo de abertura  
Spot 15°

Aplicação



Peso  
0,58Kg



Ø78 (trim version)



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

**59014** Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)  
150x91x20mm

**59038** Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico)  
156x100x78mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560247H