

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium
40° / ø95mm

60230



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido.

Orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.

Refletor construído a partir de micro superfícies de geometria complexa revestidas com liga de alumínio, originando uma superfície de alto brilho, totalmente espelhada. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.

Altura reduzida <67 mm.

Acessório de encaixe para versão sem aro disponível separadamente.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W		5,8W
Fluxo	480lm		350lm
Eficiência	107lm/W		61lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10



Ângulo de abertura
Medium 40°

Aplicação



Peso
0,42Kg



© 090 (trim version)



Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
☒ .02 Preto / RAL 9005
☐ .21 Preto + Branco

Optional

59015 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)
150x101x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo 2053560245L