

4,5W / 430lm / 2700K / DALI / Flood 56° /  
ø95mm

60233



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido.

Orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.

Refletor construído a partir de micro superfícies de geometria complexa revestidas com liga de alumínio, originando uma superfície de alto brilho, totalmente espelhada. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.

Altura reduzida <67 mm.

Acessório de encastre para versão sem aro disponível separadamente.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		4,5W	5,8W
Fluxo		480lm	430lm
Eficiência		107lm/W	75lm/W
LOR		-	90%
UGR		-	<13



Ângulo de abertura  
Flood 56°


Aplicação



Peso  
0,42Kg



Ø90 (trim version)



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .21 Preto + Branco

#### Opcional

**59015** Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)  
150x101x20mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F

Identificador modelo 2053560245L