

4,5W / 430lm / 2700K / On/Off / Flood 59° /
ø85mm

60246



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 90° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver incluído.


IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Potência | 4,5W | 5,8W |
| Fluxo | 480lm | 430lm |
| Eficiência | 107lm/W | 75lm/W |
| LOR | - | 90% |
| Condição de funcionamento | - | 230Vac |

Ângulo de abertura
Flood 59°

Aplicação

Peso
0,64Kg

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245L