

4,5W / 470lm / 3000K / On/Off / Flood 59° /  
ø85mm

60254



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projetor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 90° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver incluído.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K                 | Fonte de Luz | Luminária |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Potência                  | 4,5W         | 5,8W      |
| Fluxo                     | 520lm        | 470lm     |
| Eficiência                | 116lm/W      | 81lm/W    |
| LOR                       | -            | 90%       |
| Condição de funcionamento | -            | 230Vac    |



Ângulo de abertura  
Flood 59°

Aplicação

Peso  
0,64Kg



#### Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560257L