

4,5W / 560lm / 4000K / On/Off / Flood 59° /  
ø85mm

60262



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 90° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / Driver incluído.


IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K                 | Fonte de Luz | Luminária |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Potência                  | 4,5W         | 5,8W      |
| Fluxo                     | 620lm        | 560lm     |
| Eficiência                | 138lm/W      | 97lm/W    |
| LOR                       | -            | 90%       |
| Condição de funcionamento | -            | 230Vac    |

Ângulo de abertura  
Flood 59°

Aplicação

Peso  
0,64Kg

## Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

## Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo 2053560247L